

Баня из профилированного бруса БН-02ПР (6х7 м, 76 м²)

Внешний вид и краткое описание бани



**Полтораэтажная баня,
с террасой**
([перейти на страницу проекта ↗](#))

— Размер бани: **6х7 м**

— Общая площадь: **76 м²**

— Площадь первого этажа: **38 м²**

— Площадь второго этажа: **38 м²**

— Высота первого этажа: **2700 мм**

— Высота второго этажа: **2500 мм**

— Стоимость – на странице проекта.

— **Доставка домокомплекта к месту
строительства – бесплатно!**





Примеры поэтажных планов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- 1-й этаж разделен на 2 зоны "кухня-столовая" и "банная" зона.
- Душевое выполнено открытым способом, отделено от прохода матовым стеклом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Площадь прихожей указана с учетом лестницы.
- Телевизор: комната отдыха – 42", кухня-столовая – 32".
- Расположение мебели предпочтительное (размера типовые).

Параметры объекта

№	Параметр	Значение
1	Общая площадь	71,1
2	Жилая площадь	33,2
3	Площадьстройки	71,7

МАСШТАБ 1:100

Экспликация помещений

№	Помещение	В, кв. м.
1	прихожая	6,4
2	кухня-столовая	15,6
3	дormитория	5,5
4	санузел	3,8
5	ванная	3,9
6	комната отдыха	15,8
7	лестничная	13,4





Кейль строй

Привезём и соберём

тел.: +7 (812) 964-09-18, +7 (911) 013-43-24

e-mail: info@keilstroy.ru

сайт: keilstroy.ru

Технология сборки



Возможные комплектации и стоимость

Комплектация 1. В стоимость входят:

Устройство пола

- Обвязочный венец бани двойной, из пиленого бруса 150x150 мм
- Антисептирование обвязки и половых лаг
- Лаги пола первого этажа из пиленого бруса 100x150 мм, с шагом 580 мм

Межэтажное перекрытие

- Лаги пола второго этажа из пиленого бруса 100x150 мм, с шагом 580 мм

Устройство перегородок внутри

- Перегородки первого этажа из профилированного бруса 100x150 мм, 6 п/м

Устройство наружных стен

- Сборка сруба в теплый непродуваемый угол
- Межвенцовый утеплитель - льноджутовое полотно, толщиной 4-6 мм
- Крепление венцов - сухими березовыми нагелями
- Стены бани первого этажа из профилированного бруса 150x150 мм, 19 венцов
- Стены бани второго этажа из профилированного бруса 150x150 мм, 10 венцов
- Фронтоны каркасные из доски 50x150 мм, с зашивкой имитацией бруса 20x145 мм

Устройство кровли

- Стропильная система из пиленой доски 50x150 мм, с шагом 580 мм
- Ветрогидрозащитная мембрана снаружи Изоспан АМ, с вентиляционным зазором
- Обрешетка под кровлю из пиленой доски 25x100 мм
- Оформление кровли и зашивка свесов из строганной доски 20x145 мм
- Кровельное покрытие - битумные волнистые листы (типа Ондулина, цвет - по желанию заказчика)



Понравился этот проект? Хотите уточнить стоимость проекта? Или, возможно, остались без ответа какие-либо возникшие у вас вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, приведенным ниже.

- по телефону: +7 (921) 964-09-18 или +7 (911) 013-43-24
- по эл. почте: keil-stroy@mail.ru или info@keilstroy.ru
- через форму [обратной связи на нашем сайте](#) ↗

